Marzo 2012

lampadine speciali

Fluorimport

dal 1971

INDICE PRODOTTI

ALOGENE ECO — da pagina 4

G9

R7s NEW

B35

BW35 NEW

BX35 NEW

A55

G45 E27

G45 E14

JD E11 NEW

JD BA15d NEW

JD E14

T32

ALOGENE — da pagina 8

JC

R7s

MR8/MR11

MR16

GU10

AR111

LED — da pagina 12

GU10 5W

GU10 3W

MR16 3/5W

18/21 led

FLUORESCENTI — da pagina 14

saving

T5/T8

CFL-Q


CFL-S

CFL-D

CFL-L

INFRAROSSO NEW — da pagina 18

SK15 Gold

R7s Gold

R7s

IR E27

GERMICIDA UVC — da pagina 20

G5/G13

G23/2G11

2pin

4pin

Quarzi

Stagne

ULTRAVIOLETTE — da pagina 22

UVB

BL

BLB


BLB

USO OSPEDALIERO / DENTISTICO / NAVALE — da pagina 24

BISPINA G9 ECO

230V - <=28w 1.500h / =>42w 2.000h

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
JCD									
16.018	18w	25w	170	D	G9	13	43	3,30	20
16.028	28w	40w	350	D	G9	13	43	3,30	20
16.042	42w	60w	630	C	G9	13	45	3,30	20
16.052	52w	75w	840	C	G9	13	45	3,30	20

LINEARI R7s ECO

RINFORZATE 230V - 1.000h

NEW

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
J-78mm eco20									
23.048	48w	60w	750	C	R7s	10	78	3,45	20
23.060	60w	75w	980	C	R7s	10	78	3,45	20
23.080	80w	100w	1400	C	R7s	10	78	2,85	20
23.120	120w	150w	2300	C	R7s	10	78	2,85	20
23.160	160w	200w	3150	C	R7s	10	78	2,85	20
J-118mm eco20									
24.080	80w	100w	1400	C	R7s	8	118	3,45	20
24.120	120w	150w	2300	C	R7s	8	118	2,85	20
24.160	160w	200w	3150	C	R7s	10	118	2,85	20
24.240	240w	300w	4900	C	R7s	10	118	2,85	20
24.400	400w	500w	8700	C	R7s	10	118	2,85	20
J-78mm eco30									
21.070	70w	100w	1200	C	R7s	8	78	3,45	20
21.100	100w	150w	1900	C	R7s	8	78	2,85	20
21.130	130w	200w	2500	C	R7s	8	78	2,85	20
J-118mm eco30									
22.070	70w	100w	1200	C	R7s	8	118	3,45	20
22.100	100w	150w	1900	C	R7s	8	118	2,85	20
22.130	130w	200w	2500	C	R7s	8	118	2,85	20
22.200	200w	300w	4000	C	R7s	10	118	2,85	20
22.330	330w	500w	7100	C	R7s	10	118	2,85	20

lampadine speciali Fluorimport dal 1971

CANDELA E14 ECO

230V - 2.000h

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
B35									
35.018	18w	25w	170	D	E14	35	97	3,05	20
35.028	28w	40w	350	D	E14	35	97	3,05	20
35.042	42w	60w	630	C	E14	35	97	3,05	20

TORTIGLIONE E14 ECO

230V - 2.000h

NEW

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
BW35									
36.028	28w	40w	350	D	E14	35	100	3,20	20
36.033	33w	40w	460	C	E14	35	100	3,20	20
36.042	42w	55w	630	C	E14	35	100	3,20	20

COLPO DI VENTO E14 ECO

230V - 2.000h

NEW

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
BX35									
37.028	28w	40w	350	D	E14	35	127	3,55	20
37.033	33w	40w	460	C	E14	35	127	3,55	20
37.042	42w	55w	630	C	E14	35	127	3,55	20

GOCCIA E27 ECO

230V - 2.000h

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
A55									
30.042	42w	60w	630	C	E27	55	102	3,05	20
30.052	52w	75w	840	C	E27	55	102	3,05	20
30.070	70w	100w	1200	C	E27	55	102	3,05	20
A60									
30.100	100w	150w	1800	C	E27	60	105	3,65	20

SFERA E27 ECO

230V - 2.000h

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
G45									
33.018	18w	25w	170	D	E27	45	71	3,05	20
33.028	28w	40w	350	D	E27	45	71	3,05	20
33.042	42w	60w	630	C	E27	45	71	3,05	20

SFERA E14 ECO

230V - 2.000h

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
G45									
38.028	28w	40w	350	D	E14	45	77	3,05	20
38.042	42w	60w	630	C	E14	45	77	3,05	20

TUBOLARE E11 / BA15d ECO

NEW

230V - 1.000h

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
JD E11									
41.070	70w	100w	1200	C	E11	18.5	61	4,75	20
41.100	100w	150w	1800	C	E11	18.5	73	4,75	20
JD BA15d									
42.070	70w	100w	1200	C	BA15d	17	64	4,75	20
42.100	100w	150w	1800	C	BA15d	17	76	4,75	20

TUBOLARE E14 ECO

230V - <=100w 1.500h / =>130w 1.000h

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
JD E14									
40.052	52w	75w	840	C	E14	19	64	4,75	20
40.070	70w	100w	1200	C	E14	19	64	4,75	20
40.100	100w	150w	1800	C	E14	19	76	4,75	20
40.130	130w	200w	2500	C	E14	19	83	5,45	20
40.175	175w	250w	3500	C	E14	19	83	5,45	20
40.210	210w	300w	4300	C	E14	19	93	5,45	20

TUBOLARE E27 ECO

230V - <=100w 1.500h / =>130w 1.000h

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
T32									
45.070	70w	92w	1200	C	E27	32	105	7,40	20
45.100	100w	130w	1800	C	E27	32	105	7,40	20
45.130	130w	200w	2500	C	E27	32	105	7,40	20
45.175	175w	250w	3500	C	E27	32	105	7,40	20

BISPINA JC

<=75w 2.000h / 100w 1.000h
150w 500h / 250w 500h

Codice	Watt	Lumen	Filamento	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
6 Volt								
2.01.06.005	5w	50	orizzontale	G4	8	33	2,10	20
2.01.06.010	10w	115	verticale	G4	8	33	2,10	20
2.01.06.020	20w	300	verticale	G4	8	33	2,10	20
12 Volt								
2.01.12.005	5w	50	orizzontale	G4	8	33	1,70	20
2.01.12.011	10w	120	verticale	G4	8	33	0,97	20
2.01.12.020	20w	320	verticale	G4	8	33	0,97	20
2.01.12.022	20w	320	verticale	G6.35	10	44	1,75	20
2.01.12.035	35w	595	verticale	G6.35	10	44	0,97	20
2.01.12.050	50w	900	verticale	G6.35	10	44	0,97	20
2.01.12.075	75w	1350	verticale	G6.35	10	44	1,45	20
2.01.12.100	100w	2200	verticale	G6.35	12	46	1,45	20
24 Volt								
2.01.24.010	10w	100	orizzontale	G4	8	33	3,40	20
2.01.24.020	20w	260	verticale	G4	8	33	2,10	20
2.01.24.035	35w	540	orizzontale	Gy6.35	10	44	2,10	20
2.01.24.050	50w	900	verticale	Gy6.35	10	44	2,10	20
2.01.24.075	75w	1500	orizzontale	Gy6.35	10	44	2,60	20
2.01.24.100	100w	2000	verticale	Gy6.35	12	46	2,60	20
2.01.24.150	150w	3200	verticale	Gy6.35	13	48	4,00	20
2.01.24.250	250w	5100	verticale	Gy6.35	15	62	4,00	20

LINEARI R7s

RINFORZATE 230V - 2.000h

Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
J-190mm							
2.02.02.750	750w	12000	R7s	10	190	3,66	20
2.02.03.100	1000w	18000	R7s	10	190	3,66	20

DICROICHE MR8 ø 25 mm

12V - 2.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
Con vetro								
2.04.00.005	12v	5w	30°	GZ4	25	33	3,35	10
2.04.00.010	12v	10w	30°	GZ4	25	33	4,10	10
2.04.00.020	12v	20w	23°	GZ4	25	33	4,10	10
2.04.00.035	12v	35w	26°	GZ4	25	33	3,35	10

DICROICHE MR11 ø 35 mm

6/12V - 2.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
Senza vetro								
2.04.03.605	6v	5w	30°	GU4	35	35	1,70	20
2.04.03.020	12v	20w	30°	GU4	35	35	1,00	20
Con vetro								
2.04.04.605	6v	5w	30°	GU4	35	35	2,75	20
2.04.04.610	6v	10w	30°	GU4	35	35	2,75	20
2.04.04.005	12v	5w	30°	GU4	35	35	2,75	20
2.04.04.010	12v	10w	30°	GU4	35	35	2,75	20
2.04.04.020	12v	20w	30°	GU4	35	35	1,60	20
2.04.04.035	12v	35w	30°	GU4	35	35	1,60	20

DICROICHE MR16 ø 50 mm

12/24V - 2.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
Con vetro								
2.04.02.020	12v	20w	38°	GU5.3	50	45	1,55	20
2.04.02.021	12v	20w	24°	GU5.3	50	45	1,55	20
2.04.02.022	12v	20w	10°	GU5.3	50	45	1,55	20
2.04.02.035	12v	35w	38°	GU5.3	50	45	1,55	20
2.04.02.036	12v	35w	24°	GU5.3	50	45	1,55	20
2.04.02.037	12v	35w	10°	GU5.3	50	45	1,55	20
2.04.02.050	12v	50w	38°	GU5.3	50	45	1,55	20
2.04.01.054	12v	50w	24°	GU5.3	50	45	1,55	20
Con vetro colorato								
2.04.09.050	12v	50w	38° rosso	GU5.3	50	45	3,30	20
2.04.09.051	12v	50w	38° verde	GU5.3	50	45	3,30	20
2.04.09.052	12v	50w	38° giallo	GU5.3	50	45	3,30	20
2.04.09.053	12v	50w	38° blu	GU5.3	50	45	3,30	20
Con vetro - alluminio								
2.04.10.020	12v	20w	38°	GU5.3	50	45	1,90	20
Con vetro - 24 Volt								
2.04.24.020	24v	20w	38°	GU5.3	50	45	8,70	20
2.04.24.050	24v	50w	38°	GU5.3	50	45	8,70	20

DICROICHE GU10

230V - 2.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
Con vetro								
2.04.08.020	230v	20w	38°	GU10	50	57	3,35	20
2.04.08.035	230v	35w	38°	GU10	50	57	3,35	20
2.04.08.050	230v	50w	38°	GU10	50	57	3,35	20
2.04.08.074	230v	75w	38°	GU10	50	57	4,75	20
Con vetro colorato								
2.04.12.050	230v	50w	38° rosso	GU10	50	57	6,70	20
2.04.12.051	230v	50w	38° verde	GU10	50	57	6,70	20
2.04.12.052	230v	50w	38° giallo	GU10	50	57	6,70	20
2.04.12.053	230v	50w	38° blu	GU10	50	57	6,70	20

AR 111 ALLUMINIO

12V - 2.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
Angolo 8°								
2.06.08.050	12v	50w	8°	G53	111	60	8,20	20
2.06.08.075	12v	75w	8°	G53	111	60	8,20	20
2.06.08.100	12v	100w	8°	G53	111	60	8,20	20
Angolo 24°								
2.06.24.035	12v	35w	24°	G53	111	60	8,20	20
2.06.24.050	12v	50w	24°	G53	111	60	8,20	20
2.06.24.075	12v	75w	24°	G53	111	60	8,20	20
2.06.24.100	12v	100w	24°	G53	111	60	8,20	20
Angolo 45°								
2.06.45.075	12v	75w	45°	G53	111	60	8,20	20
2.06.45.100	12v	100w	45°	G53	111	60	8,20	20

DICROICHE GU10 LED 5W

230V - 20.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
3200K								
50.05.3238	230v	5w	38°	GU10	50	54	48,70	10
4000K								
50.05.4038	230v	5w	38°	GU10	50	54	48,70	10
6500K								
50.05.6538	230v	5w	38°	GU10	50	54	48,70	10

DICROICHE MR16 LED 5W

12V - 20.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
3200K								
51.05.3238	12v	5w	38°	GU5.3	50	51	33,30	10

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE LED 12V USARE TRASFORMATORI ELETTROMECCANICI O TOROIDALI O ELETTRONICI SPECIFICI PER LED

DICROICHE GU10 LED 3W

230V - 20.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
4000K								
2.08.40.240	230v	3w	40°	GU10	50	67	38,00	10
6500K								
2.08.65.215	230v	3w	15°	GU10	50	67	38,00	10
2.08.65.240	230v	3w	40°	GU10	50	67	38,00	10

DICROICHE MR16 LED 3W

12V - 20.000h

Codice	Volt	Watt	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
4000K								
2.09.40.140	12v	3w	40°	GU5.3	50	51	38,00	10
6500K								
2.09.65.115	12v	3w	15°	GU5.3	50	51	38,00	10
2.09.65.140	12v	3w	40°	GU5.3	50	51	38,00	10

DICROICHE GU10 18/21 LED

230V - 10.000h

Codice	Volt	Colore	∢	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
18led con vetro								
2.07.66.218	230v	rosso	15°	GU10	50	57	16,70	10
2.07.67.218	230v	verde	15°	GU10	50	57	16,70	10
2.07.68.218	230v	giallo	15°	GU10	50	57	16,70	10
21led con vetro								
50.21.2715	230v	2700K	15°	GU10	50	57	14,70	10
50.21.6515	230v	6500K	15°	GU10	50	57	14,70	10

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE LED 12V USARE TRASFORMATORI ELETTROMECCANICI O TOROIDALI O ELETTRONICI SPECIFICI PER LED

SAVING COMPACT

230V - 8.000h - 2700K

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
1.20.2711	11w	60w	660	A	E14	47	105	6,80	50
1.20.2715	15w	75w	900	A	E14	47	120	7,40	50
1.21.2715	15w	75w	900	A	E27	47	120	7,05	50
1.21.2720	20w	100w	1200	A	E27	47	135	7,75	50
1.21.2725	25w	120w	1500	A	E27	47	140	8,45	50

SAVING POWER

230V - 12.000h - 2700K

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
1.22.2745	45w	250w	2700	A	E27	72	230	20,35	25
1.22.2765	65w	300w	3900	A	E27	72	260	24,45	25

SAVING SPIRAL

230V - 8.000h - 2700K

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
1.23.2720	20w	100w	1200	A	E14	53	141	7,65	50

SAVING DISCO

230V - 8.000h - 2700K



Codice	Consumo	Resa	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
1.29.2709	9w	40w	360	B	GX53	75	26	12,45	50

COMPATTE CFL-Q 2PIN

6.000h

Codice	Tipo	Watt	Lumen	Classe	Attacco	↕ mm	↔ mm	Euro	
2700K									
1.11.1602	CFL-Q 16	16w	1100	A	GR8	133	133	5,80	60
1.11.2802	CFL-Q 28	28w	2050	B	GR8	205	205	12,50	20
4000K									
1.13.1602	CFL-Q 16	16w	1100	A	GR8	133	133	5,80	60
1.13.2802	CFL-Q 28	28w	2050	B	GR8	205	205	12,50	20
6500K									
1.12.1602	CFL-Q 16	16w	1100	A	GR8	133	133	5,80	60
1.12.2802	CFL-Q 28	28w	2050	B	GR8	205	205	12,50	20

COMPATTE CFL-Q 4PIN

6.000h

Codice	Tipo	Watt	Lumen	Classe	Attacco	↕ mm	↔ mm	Euro	
2700K									
1.11.1000	CFL-Q 10	10w	660	A	GR10q	91	97	9,90	60
1.11.1604	CFL-Q 16	16w	1100	A	GR10q	133	133	5,80	60
1.11.2104	CFL-Q 21	21w	1350	A	GR10q	133	133	6,40	60
1.11.2804	CFL-Q 28	28w	2050	B	GR10q	205	205	12,50	20
1.11.3804	CFL-Q 38	38w	2700	B	GR10q	205	205	15,10	20
1.11.5504	CFL-Q 55	55w	3500	B	GR10q	205	205	17,20	20
4000K									
1.13.1000	CFL-Q 10	10w	660	A	GR10q	91	97	9,90	60
1.13.1604	CFL-Q 16	16w	1100	A	GR10q	133	133	5,80	60
1.13.2104	CFL-Q 21	21w	1350	A	GR10q	133	133	6,40	60
1.13.2804	CFL-Q 28	28w	2050	B	GR10q	205	205	12,50	20
1.13.3804	CFL-Q 38	38w	2700	B	GR10q	205	205	15,10	20
6500K									
1.12.1000	CFL-Q 10	10w	660	A	GR10q	91	97	9,90	60
1.12.1604	CFL-Q 16	16w	1100	A	GR10q	133	133	5,80	60
1.12.2104	CFL-Q 21	21w	1350	A	GR10q	133	133	6,40	60
1.12.2804	CFL-Q 28	28w	2050	B	GR10q	205	205	12,50	20

COMPATTE CFL-S 2PIN

10.000h

Codice	Tipo	Watt	Lumen	Classe	Attacco	↕ mm	↔ mm	Euro	
2700K									
1.02.0107	CFL-S 7	7w	405	B	G23	135	32	4,35	20
1.02.0109	CFL-S 9	9w	603	B	G23	164	32	4,35	20
1.02.0111	CFL-S 11	11w	880	B	G23	233	32	4,45	20
4000K									
1.02.1107	CFL-S 7	7w	405	B	G23	135	32	4,35	20
1.02.1109	CFL-S 9	9w	603	B	G23	164	32	4,35	20
1.02.1111	CFL-S 11	11w	880	B	G23	233	32	4,45	20
6500K									
1.02.2109	CFL-S 9	9w	542	B	G23	164	32	4,35	20
1.02.2111	CFL-S 11	11w	792	B	G23	233	32	4,45	20

COMPATTE CFL-D 2PIN

10.000h

Codice	Tipo	Watt	Lumen	Classe	Attacco	↕ mm	↔ mm	Euro	
2700K									
1.02.0218	CFL-D 18	18w	1206	B	G24d-2	164	34	5,85	20
1.02.0224	CFL-D 26	26w	1780	B	G24d-3	174	34	6,55	20
4000K									
1.02.1218	CFL-D 18	18w	1206	B	G24d-2	164	34	5,85	20
1.02.1224	CFL-D 26	26w	1780	B	G24d-3	174	34	6,55	20
6500K									
1.02.2218	CFL-D 18	18w	1085	B	G24d-2	164	34	5,85	20
1.02.2224	CFL-D 26	26w	1602	B	G24d-3	174	34	6,55	20

COMPATTE CFL-L 4PIN

10.000h

Codice	Tipo	Watt	Lumen	Classe	Attacco	↕ mm	↔ mm	Euro	
2700K									
1.02.0318	CFL-L 18	18w	1098	B	2G11	220	36	5,60	10
1.02.0336	CFL-L 36	36w	2808	B	2G11	410	36	7,25	10
1.02.0355	CFL-L 55	55w	4510	B	2G11	535	36	9,40	10
6500K									
1.02.2336	CFL-L 36	36w	2527	B	2G11	410	36	7,25	10

LINEARI T5 / T8

4/6/8/13W 6.000h - 14/15/21/28W 15.000h

Codice	Tipo	Watt	Lumen	Classe	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro	
2700K									
1.01.1008	F8T5	8w	380	B	G5	16	288	2,05	10
1.01.1013	F13T5	13w	800	B	G5	16	517	3,10	10
4000K									
1.01.1104	F4T5	4w	120	B	G5	16	136	1,85	10
1.01.1106	F6T5	6w	240	B	G5	16	212	1,90	10
1.01.1108	F8T5	8w	350	B	G5	16	288	2,05	10
1.01.1113	F13T5	13w	740	B	G5	16	517	3,10	10
1.19.1540	F15T8 Trifosforo	15w	945	B	G13	28	437	4,50	25
6500K									
1.01.1105	F4T5	4w	110	B	G5	16	136	1,85	10
1.01.1107	F6T5	6w	210	B	G5	16	212	1,90	10
1.01.1109	F8T5	8w	310	B	G5	16	288	2,05	10
1.01.1114	F13T5	13w	650	B	G5	16	517	3,10	10
HE TRIFOSFORO 3000K									
1.18.1430	F14T5	14w	1140	A	G5	16	549	3,70	20
1.18.2130	F21T5	21w	1850	A	G5	16	849	4,20	20
1.18.2830	F28T5	28w	2470	A	G5	16	1149	4,70	20

GOLD SK15

235V - ANTIABBAGLIAMENTO

NEW

Codice	Watt	Attacco	Terminale	Posizione	Cavi mm	Vita ore	ø mm	↔ mm	Euro
Sk15									
65.950P	1500w	SK15	faston	universale	300/300	5000	11	355	129,00
65.953P	2000w	Sk15	faston	universale	300/300	5000	11	355	129,00

GOLD SK15 WEATHER PROOF

235V - ANTIABBAGLIAMENTO

NEW

Codice	Watt	Attacco	Terminale	Posizione	Cavi mm	Vita ore	ø mm	↔ mm	Euro
Sk15									
66.050P	1500w	SK15	splice	universale	600/600	5000	11	355	163,00
66.053P	2000w	Sk15	splice	universale	600/600	5000	11	355	163,00

POSSIAMO REALIZZARE LAMPADE INFRAROSSE SU DISEGNO DEL CLIENTE

GOLD R7s

235/240V - ANTIABBAGLIAMENTO

NEW

Codice	Volt	Watt	Attacco	Posizione	Vita ore	ø mm	↔ mm	Euro
R7s								
66.059P	235v	500w	R7s	orizzontale	5000	11	221	110,00
66.062P	240v	1300w	R7s	orizzontale	2000	11	254	110,00

STANDARD R7s

235V - CHIARE

NEW

Codice	Volt	Watt	Attacco	Posizione	Vita ore	ø mm	↔ mm	Euro
R7s								
65.852P	235v	500w	R7s	orizzontale	5000	11	221	46,00

IR E27 RED

230/250V - ANTIABBAGLIAMENTO

NEW

Codice	Volt	Watt	Attacco	Posizione	Vita ore	ø mm	↔ mm	Euro
E27								
65.615P	230-250v	150w	E27	universale	5000	125	181	20,00
65.625P	230-250v	250w	E27	universale	5000	125	181	20,00

POSSIAMO REALIZZARE LAMPADE INFRAROSSE SU DISEGNO DEL CLIENTE

GERMICIDA UVC LINEARI

PICCO UV 253,7nm SANKYO

Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Volt	Ampere	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
G5									
1.04.5104	G4T5	4w	0,8w	30v	0,162	G5	15,5	134,5	16,00
1.04.5106	G6T5	6w	1,7w	44v	0,147	G5	15,5	210,5	16,00
1.04.5108	G8T5	8w	2,5w	56v	0,170	G5	15,5	287	20,50
1.04.5118	G11T5	11w	2,2w	37v	0,330	G5	15,5	210,5	27,00
1.04.5116	G16T5	16w	3,2w	50v	0,350	G5	15,5	287	26,00
1.04.5123	G20T5	20w	5,5w	62v	0,400	G5	15,5	400	40,50
1.04.5135	G36T5L/G5	39w	12,0w	115v	0,425	G5	15,5	846	143,00
G13									
1.04.5110	G10T8	10w	2,7w	46v	0,230	G13	25,5	330	34,00
1.04.5115	G15T8	15w	4,9w	55v	0,300	G13	25,5	436	31,50
1.04.5120	G20T10	20w	7,5w	58v	0,360	G13	32,5	588,5	56,00
1.04.5125	G25T8	25w	6,9w	46v	0,600	G13	25,5	436	37,50
1.04.5130	G30T8	30w	13,4w	99v	0,355	G13	25,5	893	48,50
1.04.5140	G40T10	40w	19,8w	106v	0,420	G13	32,5	1198	72,00
1.04.5155	G55T8	55w	18,0w	83v	0,770	G13	25,5	893	61,00

GERMICIDA UVC COMPATTE

PICCO UV 253,7nm SANKYO

Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Volt	Ampere	Attacco	↕ mm	↔ mm	Euro
G23									
1.04.5207	GPX7	7w	1,6w	47v	0,175	G23	28	115	58,50
1.04.5209	GPX 9	9w	2,4w	60v	0,170	G23	28	145	45,50
1.04.5211	GPX 11	11w	3,6w	91v	0,155	G23	28	215	58,50
2G11									
1.04.5218	GPL18K	18w	5,5w	N.D.	0,375	2G11	40	225	38,00
1.04.5236	GPL36K	36w	12,0w	106v	0,435	2G11	40	415	106,00

LE RADIAZIONI DELLE LAMPADE UVB e UVC SONO PERICOLOSE PER PELLE E OCCHI!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADE!

GERMICIDA UVC T5 2PIN

PICCO UV 253,7nm



Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Volt	Ampere	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
Fa8 2pin									
1.04.5113	G10T5L/2p	16w	5,3w	55v	0,425	Fa8	15,5	357	76,50
1.04.5121	G22T5L/2p	22w	6,0w	60v	0,425	Fa8	15,5	436	68,50
1.04.5136	G36T5L/2p	39w	12,0w	115v	0,425	Fa8	15,5	846	98,00
1.04.5164	G64T5L/2p	65w	25,0w	250v	0,425	Fa8	15,5	1554	119,00

GERMICIDA UVC T5 4PIN

PICCO UV 253,7nm



Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Volt	Ampere	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
G10q 4pin									
1.04.5105	G4T5L/4p	4w	0,8w	30v	0,162	G10q	15,5	138	64,50
1.04.5107	G6T5L/4p	6w	1,6w	44v	0,147	G10q	15,5	225	64,50
1.04.5111	G11T5L/4p	11w	2,2w	37v	0,330	G10q	15,5	225	64,50
1.04.5112	G10T5L/4p	16w	5,3w	55v	0,425	G10q	15,5	357	69,50
1.04.5114	G14T5L/4p	14w	3,0w	40v	0,400	G10q	15,5	287	65,00
1.04.5122	G22T5L/4p	22w	6,0w	60v	0,425	G10q	15,5	436	73,00
1.04.5137	G36T5L/4p	39w	12,0w	115v	0,425	G10q	15,5	842	104,00
1.04.5165	G64T5L/4p	65w	25,0w	250v	0,425	G10q	15,5	1554	137,00

GUAINE IN QUARZO

PER LAMPADE UVC

Codice	Tipo	spessore mm	ø int. mm	ø est. mm	↔ mm	Euro
Chiuse da un lato						
1.04.00235	GQ235	1,5	20	23	235	14,00
1.04.00300	GQ300	1,5	20	23	300	16,00
1.04.00445	GQ445	1,5	20	23	445	22,50
1.04.00490	GQ490	1,5	20	23	490	25,00
1.04.00855	GQ855	1,5	20	23	855	33,50

LE RADIAZIONI DELLE LAMPADE UVB e UVC SONO PERICOLOSE PER PELLE E OCCHI!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADE!

GERMICIDA UVC STAGNE

PICCO UV 253,7nm

Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Volt	Ampere	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
G10q 4pin									
1.04.6108	GLK8CQ	6,3w	1,7w	30v	0,230	G10q	21	218	121,50
1.04.6114	GLD15CQ	13,5w	4,1w	55v	0,300	G10q	21	368	186,00

LAMPADE UVB

PICCO UV 306nm

Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Volt	Ampere	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
G5									
1.04.4008	G8T5E	8w	1,6w	56v	0,170	G5	15,5	287	64,50
G13									
1.04.4015	G15T8E	15w	3,0w	55v	0,300	G13	25,5	436	129,00
1.04.4020	G20T10E	20w	4,2w	58v	0,360	G13	32,5	588,5	107,00
1.04.4040	G40T10E	40w	9,3w	106v	0,420	G13	32,5	1198	151,00

ATTINICHE BL

PICCO UV 352nm

Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
G5							
1.05.2004	F4T5 BL	4w	N.D.	G5	16	136	5,30
1.05.2006	F6T5 BL	6w	N.D.	G5	16	212	5,30
1.05.2008	F8T5 BL	8w	N.D.	G5	16	288	5,50
G13							
1.05.2015	F15T8 BL	15w	N.D.	G13	26	437	9,60
1.05.2020	F20T8 BL	20w	N.D.	G13	26	590	9,40

LE RADIAZIONI DELLE LAMPADE UVB e UVC SONO PERICOLOSE PER PELLE E OCCHI!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADE!

LUCE WOOD BLB LINEARI

PICCO UV 368nm

Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
G5							
1.06.1004	F4T5 BLB	4w	N.D.	G5	16	136	8,60
1.06.1006	F6T5 BLB	6w	N.D.	G5	16	212	8,60
1.06.1008	F8T5 BLB	8w	N.D.	G5	16	288	9,80

LUCE WOOD BLB LINEARI

PICCO 368nm

SANKYO
SANKYO DENKI CO.,LTD.



Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Volt	Ampere	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
G5									
1.06.1407	F6T5 BLB	6w	0,9w	44v	0,147	G5	15,5	210,5	14,50
1.06.1409	F8T5 BLB	8w	1,4w	56v	0,170	G5	15,5	287	15,50
G13									
1.06.1416	F15T8 BLB	15w	2,6w	55v	0,300	G13	25,5	436	32,00
1.06.1418	F18T8 BLB	18w	3,7w	58v	0,370	G13	25,5	588,5	38,50
1.06.1436	F36T8 BLB	36w	8,1w	103v	0,430	G13	25,5	1198	45,00

LUCE WOOD BLB COMPATTE

PICCO 368nm

SANKYO
SANKYO DENKI CO.,LTD.

Codice	Tipo	Watt	UV Watt	Volt	Ampere	Attacco	↕ mm	↔ mm	Euro
G23									
1.06.1509	FPX9 BLB	9w	1,4w	60v	0,170	G23	28	145	31,50
2G11									
1.06.1555	FPL55K BLB	55w	10,2w	106v	0,550	2G11	40	533	124,50

LE RADIAZIONI DELLE LAMPADE UVB e UVC SONO PERICOLOSE PER PELLE E OCCHI!
EVITARE SEMPRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA A QUESTE LAMPADE!

USO MEDICO OSPEDALIERO

ALTRE LAMPADE DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.22.042	22,8v	40w	G6.35	720	1.000	CC-6		12,80
5.08.22.053	22,8v	50w	G6.35	900	1.000	CC-6		12,80
5.08.22.041	22,8v	40w	G6.35	720	1.000	CC-8		12,80
5.08.22.051	22,8v	50w	GY6.35	900	1.000	CC-8		18,80
5.08.22.011	22,8v	110w	G6.35	2.350	1.000	CC-8		18,80

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.24.040	24v	40w	BA15d	800	1.000	CC-6	Lung. 54mm	29,50
5.08.24.050	24v	50w	BA15d	1.000	1.000	CC-6	Lung. 54mm	29,50
5.08.24.042	24v	100w	BA15d	2.200	1.000	CC-6	Lung. 54mm	29,50
5.08.24.052	24v	150w	BA15d	3.500	1.000	CC-6	Lung. 54mm	29,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.24.041	24v	40w	BA15d	800	1.000	CC-6	Lungh. 61mm	29,50
5.08.24.051	24v	50w	BA15d	1.000	1.000	CC-6	Lungh. 61mm	29,50
5.08.01.125	24v	100w	BA15d	2.200	1.000	CC-6	Lungh. 61mm	29,50
5.08.01.127	24v	150w	BA15d	3.500	1.000	CC-6	Lungh. 61mm	29,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.24.E40	24v	40w	E11	800	1.000	CC-6		29,50
5.08.24.E50	24v	50w	E11	1.000	1.000	CC-6		29,50
5.08.24.E60	24v	60w	E11	1.200	1.000	CC-6		29,50

USO MEDICO OSPEDALIERO



Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.24.G50	24v	50w	G8	1.000	500	C-BAR-6	pun. ceramica	29,50
5.08.01.124	24v	75w	G8	1.550	500	C-BAR-6	pun. ceramica	33,00
5.08.24.100	24v	100w	G8	2.200	500	C-BAR-6	pun. ceramica	29,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.24.101	24v	100w	X-514	2.300	1.000	CC-6		25,90
5.08.24.120	24v	120w	X-514	3.000	200	CC-6		25,90
5.08.24.140	24v	140w	X-514	3.500	200	CC-6		29,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.107	24v	100w	speciale	2.300	1.000	CC-6		29,50
5.08.01.108	24v	140w	speciale	3.400	500	CC-6		29,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.059	22.8v	150w	G6.35	5.000	50	C-BAR-6		25,90
5.08.01.060	22.8v	250w	G6.35	7.300	350	C-BAR-6		25,90
5.08.01.061	22.8v	250w	G6.35	6.000	1.000	C-BAR-6		25,90
5.08.01.062	22.8v	250w	G6.35	8.500	50	C-BAR-6		25,90
5.08.01.063	24v	150w	G6.35	4.500	300	C-BAR-6		25,90
5.08.01.064	24v	150w	G6.35	3.450	1.000	C-BAR-6		25,90
5.08.01.065	24v	250w	G6.35	7.400	350	C-BAR-6		25,90
5.08.01.066	24v	250w	G6.35	7.000	350	C-BAR-6	smerigliata	25,90
5.08.01.067	24v	250w	G6.35	8.500	50	C-BAR-6		25,90
5.08.01.068	24v	150w	G6.35	5.000	50	C-BAR-6		25,90

USO MEDICO OSPEDALIERO

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.24.072	24v	70w	X-511	1.250	1.000	CC-8	smerigliata	30,20
5.08.24.070	24v	70w	X-511	1.350	1.000	CC-8		25,90
5.08.24.080	24v	80w	X-511	1.600	1.000	CC-8		25,90
5.08.24.102	24v	100w	X-511	2.200	1.000	CC-8		29,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.12.100	12v	100w	GY9.5	3.000	50	C-BAR-6		25,90

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.24.150	24v	150w	GY9.5	5.000	50	C-BAR-6		25,90

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.114	20v	180w	GZ9.5	4.700	300	C-BAR-6		33,00

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.22.075	22,8v	75w	R7s	1.500	750	CC-8	lungh. 65mm	26,00
5.08.66.100	6,6a	100w	R7s	2.100	1.000	CC-8	lungh. 65mm	26,00
5.08.66.200	6,6a	200w	R7s	4.200	1.000	CC-8	lungh. 65mm	26,00
5.08.02.004	25v	150w	R7s	2.000	2.000	CC-8	lungh. 65mm	33,10

USO MEDICO OSPEDALIERO



Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.110	12v	35w	PKX22S	700	1.000	C-6		31,10
5.08.01.112	12v	55w	PKX22S	1.200	1.000	C-6		31,10

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.12.055	12v	55w	PKX22S	1.200	1.000	CC-6		27,50
5.08.24.065	24v	65w	PKX22S	1.300	1.000	CC-6		27,50
5.08.24.071	24v	70w	PKX22S	1.350	1.000	CC-6		27,50
5.08.24.103	24v	100w	PKX22S	2.000	1.000	CC-6		27,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.113	12v	60w	PKX22S	1.300	1.000	C-6	punta nera	31,80
5.08.01.123	24v	65w	PKX22S	1.300	1.000	CC-6	punta nera	31,80

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.075	24v	150w	GY9.5	3.400	800	C-BAR-6		29,50
5.08.22.221	22v	220w	GY9.5	4.350	300	CC-6		28,80
5.08.22.220	22v	220w	GY9.5	4.100	300	CC-6	smerigliata	29,50
5.08.33.235	33v	235w	GY9.5	4.500	300	CC-6	smerigliata	29,50
5.08.66.220	6,6a	220w	GY9.5	4.300	500	CC-6		29,50

USO MEDICO OSPEDALIERO

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.080	22,8v	120w	G6.35	2.800	300	C-BAR-6		25,90
5.08.01.081	22.8v	150w	G6.35	3.450	1.000	C-BAR-6		25,90
5.08.01.082	24v	100w	G6.35	2.700	300	C-BAR-6		25,90
5.08.01.083	24v	220w	G6.35	4.100	500	C-BAR-6		25,90
5.08.01.084	22,8v	50w	G6.35	1.000	1.000	CC-8		25,90
5.08.01.085	22.8v	55w	G6.35	1.150	1.000	CC-8		25,90

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.24.055	24v	55w	G6.35	1.000	500	C-BAR-6	pun. ceramica	33,00

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.23.100	23v	100w	X-514SP	2.600	150	C-BAR-6		37,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.25.050	24v	50w	speciale	1225	600	CC-8	con cavo	34,70

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.25.130	21,5v	130w	speciale	3500	1000	C-BAR-6	punta nera	33,70

USO MEDICO OSPEDALIERO

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.25.090	22,8v	90w	speciale	2300	250	C-BAR-6		33,00

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.25.113	22,8v	113w	speciale	2600	1000	CC-8		40,20



Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.10.P6.045	6.6a	45w	PK30d	800	1000	C-8		28,20
5.10.P6.100	6.6a	100w	PK30d	2200	1000	C-6		31,10
5.10.P6.200	6.6a	200w	PK30d	4800	1000	CC-6		31,10

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.105	24v	35w	E11	680	1000	CC-6	ombrello nero	48,30
5.08.24.U40	24v	40w	E11	800	1000	CC-6	ombrello nero	45,50
5.08.24.U50	24v	50w	E11	1.000	1000	CC-6	ombrello nero	45,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.118	24v	40w	G8	800	1000	CC-6		29,50
5.08.01.121	24v	50w	G8	1000	1000	CC-6		29,50

USO MEDICO OSPEDALIERO

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.27.041	24v	40w	G8	800	1000	CC-6	punta nera	30,20
5.08.01.093	24v	50w	G8	1000	1000	CC-6	punta nera	30,20
5.08.01.094	24v	40w	G8	800	1000	CC-6	punta smer.	30,20
5.08.01.095	24v	50w	G8	1000	1000	CC-6	punta smer.	30,20

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.27.040	24v	40w	G8	800	1000	CC-6	ombrelllo nero	48,30
5.08.27.050	24v	50w	G8	1000	1000	CC-6	ombrelllo nero	48,30
5.08.01.117	24v	40w	G6.35	800	1000	CC-6	ombrelllo nero	48,30
5.08.01.119	24v	50w	G6.35	1000	1000	CC-6	ombrelllo nero	48,30

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.001	6v	10w	PY16-1.25	150	100	C-BAR-6		30,60
5.08.01.002	6v	20w	PY16-1.25	450	100	C-BAR-6		30,60
5.08.01.003	6v	25w	PY16-1.25	510	100	C-BAR-6		30,60
5.08.01.004	6v	30w	PY16-1.25	630	100	C-BAR-6		30,60

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.32.020	6v	20w	speciale	475	100	C-6		47,40

USO MEDICO OSPEDALIERO

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.006	6v	10w	PG22	150	300	C-6		40,20
5.08.01.007	6v	20w	PG22	500	100	C-6		40,20
5.08.01.008	12v	30w	PG22	800	50	C-6		40,20
5.08.01.009	12v	50w	PG22	1.500	50	C-6		40,20
5.08.01.010	12v	100w	PG22	3.000	50	C-BAR-6		43,80
5.08.01.137	24v	60w	PG22 6.35	900	1.000	CC-6		46,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.106	12v	55w	P14.5s	1.200	100	C-8		33,00

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.26.030	12v	30w	speciale	750	50	C-BAR-6		73,50
5.08.26.050	12v	50w	speciale	1.400	50	C-BAR-6		73,50

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.29.050	12v	50w	E14	1.400	50	C-BAR-6	flangia 26x18	57,00

USO MEDICO OSPEDALIERO

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.096	22,7v	180w	G6.35	4.800	300	CC-6	contatti oro	40,20

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.31.021	24v	21w	P45T	400	500	CC-8	punta smer.	41,80
5.08.31.025	24v	25w	P45T	480	800	CC-8	punta smer.	41,80
5.08.31.035	24v	35w	P45T	700	1.000	CC-8	punta smer.	41,80
5.08.31.050	24v	50w	P45T	860	2.000	CC-8	punta smer.	41,80
5.08.01.101	24v	55w	P45T	900	2.000	CC-8	punta smer.	41,80

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.04.501	3v	1,95w	plastica	-	150	C-6		18,80

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.06.45Z	6v	4,5a	E14	360	100	FC-6Z	flangia 26x18	24,00
5.08.06.45U	6v	4,5a	E14	410	100	C-6U	flangia 26x18	24,00
5.08.06.45A	6v	4,5a	E14	450	100	C-6	flangia 26x18	24,00

USO MEDICO DENTISTICO

ALTRE LAMPADE DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.12.075	12V	75w	G5.3-4.8	-	25	C-8		33,20
5.08.06.004	12V	100w	G5.3-4.8	-	25	C-8		33,20

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.06.006	8v	50w	GZ4	-	25	C-8		33,20
5.08.06.001	10v	52w	GZ4	-	25	C-8		33,20
5.08.06.002	12v	75w	GZ4	-	25	C-8		33,20
5.08.06.005	14v	35w	GZ4	-	50	C-8		33,20

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.01.068	24v	150w	G6.35	5.000	50	C-BAR-6		25,90

Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.08.12.100	12v	100w	GY9.5	3.000	50	C-BAR-6		25,90
5.08.24.150	24v	150w	GY9.5	5.000	50	C-BAR-6		25,90



Codice	Volt/Amp.	Watt	Attacco	Lumen	Vita ore	Filamento	Note	Euro
5.10.P6.100	6.6a	100w	PK30d	2200	1000	C-6		31,10

USO NAVALE

12/24/28V

Codice	Volt	Watt	Attacco	ø mm	↔ mm	Lumen	Vita ore	Filamento	Euro
Bispina JC									
5.03.01.903	12V	20w	P30s	9	54	350	2.000	C-8	32,60
5.03.28.020	28V	20w	G4	9	33	265	700	CC-6	11,19
Lineari R7s J-78mn									
5.02.12.100	12v	100w	R7s	11	78	1.800	1000	C-8	16,40
5.02.12.150	12v	150w	R7s	11	78	2.700	1000	C-8	16,40
5.02.24.101	24v	150w	R7s	11	78	2.700	1000	CC-8	29,20
5.02.24.151	24v	200w	R7s	11	78	3.600	1000	CC-8	29,20
Lineari R7s J-118mn									
5.02.12.101	12v	100w	R7s	9	118	1.500	1500	C-8	16,40
5.02.12.151	12v	150w	R7s	9	118	2.400	1500	C-8	16,40
5.02.24.100	24v	100w	R7s	9	118	1.500	1500	C-8	16,40
5.02.24.150	24v	150w	R7s	9	118	2.400	1500	C-8	16,40
5.02.24.200	24v	200w	R7s	9	118	3.200	1500	C-8	16,40
5.02.24.300	24v	300w	R7s	9	118	5.400	1500	C-8	16,40
5.02.28.200	28v	200w	R7s	9	118	3.200	1500	C-8	16,40

LAMPADE 120V

Codice	Volt	Watt	Attacco	ø mm	↔ mm	Euro
Lineari R7s						
2.02.90.251	120v	250w	R7s	10	78	2,85
2.02.90.100	120v	100w	R7s	8	118	2,85
2.02.90.150	120v	150w	R7s	8	118	2,85
2.02.90.500	120v	500w	R7s	10	118	2,85
Tubolari JD E14 / T32 E27						
2.03.90.150	120v	150w	E14	14	74	5,00
2.03.95.100	120v	100w	E27	32	105	8,50
2.03.95.150	120v	150w	E27	32	105	8,50
2.03.95.250	120v	250w	E27	32	105	9,00
Dicroiche GU10 38°						
2.04.08.052	120v	50w	GU10	51	56	5,70

Condizioni Generali di Vendita

1) *Il presente listino annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni. Questo catalogo non costituisce alcun impegno contrattuale. La **Fluorimport srl** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti indicati senza preavviso.*

2) *Gli ordini, anche quando raccolti dai nostri Agenti, sono sempre subordinati alla nostra accettazione. I termini di consegna comunicati sono sempre da considerarsi indicativi ed è esclusa ogni nostra responsabilità in caso di ritardi o riduzioni delle forniture imputabili a cause di forza maggiore ed indisponibilità del materiale. Prima dell'evasione dell'ordine sarà sempre nostra cura comunicare l'eventuale mancanza totale o parziale degli articoli o variazioni delle quantità in accordo all'imballo standard indicato a catalogo.*

3) *I prezzi di listino non includono iva, trasporto, imballi speciali.*

4) *La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche in caso di spedizione effettuata in porto franco; qualora i colli giungessero a destino danneggiati o manomessi il cliente dovrà sempre ritirare la merce con la "clausola di riserva" al trasportatore.*

5) *È onere del cliente verificare attentamente la quantità e le condizioni della merce ricevuta; eventuali reclami dovranno pervenirci in forma scritta entro 8 giorni lavorativi dalla data del ricevimento merce.*

6) *I nostri prodotti hanno garanzia di un anno. Sarà nostra facoltà chiedere la restituzione degli articoli contestati che dovranno essere inviati con l'imballo originale. Prima di effettuare un reso è necessario richiedere ed ottenere la nostra autorizzazione. I resi inviati senza autorizzazione verranno respinti. Qualora vengano riscontrati difetti di fabbricazione procederemo alla sostituzione della merce o al rimborso della stessa. È esclusa qualsiasi indennità per danni.*

7) *I pagamenti di nostri crediti mediante assegni o altri titoli di credito si intendono sempre salvo buon fine degli stessi. Sui pagamenti ritardati saranno addebitati interessi di mora. Ci riserviamo inoltre di cambiare i termini di pagamento, o di non evadere ulteriori ordini, agli acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento delle forniture precedenti. Eventuali premi accordati sono sempre condizionati al puntuale pagamento di tutte le forniture.*

8) *Non potranno essere accolti eventuali reclami o apportate correzioni inerenti prezzi, sconti, abbuoni o premi decorso un anno dalla data di emissione della fattura di riferimento.*

9) *Per ogni controversia è competente il foro di Milano.*

10) *In base alla direttiva europea relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed allo smaltimento delle stesse, la **Fluorimport srl** ha deciso di avvalersi del supporto del consorzio Ecolight, via Monte Rosa, 93 - 20149 Milano Tel. 02-33600732. Gli articoli di questo catalogo presenti nelle pagine contrassegnate con il simbolo "🗑" dovranno essere separati dai normali rifiuti urbani.*

cmce www.cmce.com

FLUORIMPORT s.r.l.
Via L. Einaudi, 4 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02.55305308 - Fax 02.55301884
www.fluorimport.com - contatti@fluorimport.com